

Klein-Lichtschraken , WSE9M4-3N2230



Sonepar Artikelnummer	120912989
EAN	4047084252778
Hersteller Artikelnummer	1052938
Hersteller Typ	WSE9M4-3N2230
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,094
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	10000 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	49.8 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	25 mm²	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.094 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite