

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-04824ABB04DE0



Sonepar Artikelnummer	120920745
EAN	4047084231063
Hersteller Artikelnummer	1207181
Hersteller Typ	C4MT-04824ABB04DE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,616
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Host für 2er- und 3er-Kaskade, miniTwin4 als mittlerer Guest für 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 24 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 480 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Erweiterungsanschluss: Dose M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Schutzfeldhöhe	32 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm	Länge des Sensors	480 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Ja
Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein
Reaktionszeit	13 ms	Reduzierte Auflösung	Nein	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.616 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite