

Sicherheitsrelais 24VDC, 1-kanaligNot-Halt, Schutztuer-Ueberw, unverzögert



Sonepar Artikelnummer	121136379
EAN	4015082965129
Hersteller Artikelnummer	EP-401060
Hersteller Typ	ESR5-NO-41-24VDC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,218
Zolltarif Nr.	85364900

Einkanaliges Sicherheitsrelais, 4 Freigabe- + 1 Meldepfad, 24 V DC, abnehmbare Klemmen, Starteingang, Rückführkreis, Zulassung gemäß UL, Zulassung für TÜV

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	0 .. 24 V	Auswertung der Eingänge	einkanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	4	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	ohne	Stoppkategorie nach IEC 60204	0
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Ja	Leistungsaufnahme	1.32 W	Mit Starteingang	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja	Rückfallverzögerung	0 s
Steuerspannungsart 1	DC	Steuerspannung 1	24 .. 26.4 V	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0
Spannungsart der Betriebsspannung	DC	Betriebsspannung DC	24 .. 26.4 V	Bemessungsschaltstrom	6 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level c	SIL nach IEC 61508	1	Mit Zulassung für BG BIA	Nein
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	99 mm
Tiefe	114.5 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.218 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt