

SENER 2.0 24, RL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 90°, 18 W, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409730
EAN	4024163339810
Hersteller Artikelnummer	1012202
Hersteller Typ	1012202
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,702
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte der Produktlinie SENER ist für die Installation in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Schutzart IP20. Sie verfügt über ein rundes Design mit einem Durchmesser von 22,5 cm und einer flachen Bauhöhe von 2,4 cm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, während der Diffusor aus Polycarbonat gefertigt ist. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 1800 bis 1900 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Mit der Schutzart IK02 ist die Leuchte gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt und eignet sich für den Einsatz in Bereichen ohne hohe Feuchtigkeitsbelastung.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	18 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Einbaudurchmesser	205 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Nennstrom	350 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	weiß	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	18 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1800 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	225 mm
Breite	225 mm	Höhe/Tiefe	24 mm	Außendurchmesser	225 mm
Einbauhöhe	30 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	145	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	145

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	25
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.702 kg		