

BIANKA G2, Wandaufbauleuchte, IP44, CCT, 2700/3000/4000 K, 8 W, mit Steckdose, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410019
EAN	5704629006478
Hersteller Artikelnummer	3009380
Hersteller Typ	3009380
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,015
Zolltarif Nr.	94051140

Die Bianka G2 LED IP44 ist eine Wandaufbauleuchte, die sich besonders für den Einsatz in Feuchträumen eignet. Sie verfügt über eine integrierte LED mit einer Leistung von 8 Watt und bietet eine wählbare Farbtemperatur von 2700, 3000 oder 4000 Kelvin über einen CCT-Switch. Die Leuchte ist mit einem Spiegel ausgestattet und verfügt über eine Steckdose, die den Anschluss zusätzlicher Geräte ermöglicht. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt, was sie ideal für Badezimmer oder andere feuchte Umgebungen macht. Die Montage erfolgt wandseitig, wodurch sie sich gut in verschiedene Raumkonzepte integrieren lässt.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W	Farbtemperatur	2700 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP44	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	200 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1600 lm	Lichtfarbe	weiß	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	88.5 mm	Höhe/Tiefe	80 mm	Länge	600 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	1.015 kg				