

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-F076N3PS1T00



Sonepar Artikelnummer	120921050
EAN	4047084328251
Hersteller Artikelnummer	1208788
Hersteller Typ	SGS4-F076N3PS1T00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,173
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 760 mm , Schaltausgang: NPN , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	NPN	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors	832.4 mm	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	832.4 mm	Schutzart (IP)	IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	25 mm
Länge des Sensors	8 mm	Umgebungstemperatur	-25 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Reaktionszeit	19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	950 nm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.173 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite