

## LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 5W statisch runde gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158384               |
| EAN                      | 8018367706130           |
| Hersteller Artikelnummer | 3109819                 |
| Hersteller Typ           | 3109819-CRICKET+        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,7                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Die C/EW-Versionen haben einen Diffusor aus gehärtetem, extraklarem, flachem Sicherheitsglas mit säuregeätzter Oberfläche. Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Verschlussring aus Edelstahl AISI 316 mit satinierter Oberfläche (Edelstahl-Versionen). Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Ein Einbaugehäuse aus Technopolymer, separat zu bestellen. Außenschrauben aus Edelstahl. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel angegeben.

### Technische Daten

|                                          |                                  |                                                                             |                        |                                                                              |                             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                             | Edelstahl                        | Schutzart (IP)                                                              | IP67                   | Schlagfestigkeit                                                             | IK08                        |
| Max. Systemleistung                      | 5 W                              | Farbtemperatur                                                              | 3000 K                 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                         | 1                           |
| Fassung                                  | ohne                             | Werkstoffgüte des Gehäuses                                                  | Edelstahl 316 (1.4401) | Werkstoff der Abdeckung                                                      | Glas strukturiert           |
| Spannungsart                             | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Nennstrom                                                                    | 350 mA                      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                 | Ja                          |
| Dimmbar                                  | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                               | Nein                        |
| Dimmung DALI                             | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                  | Nein                        |
| Dimmung DSI                              | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                              | Nein                        |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                                      | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                   | Dimmung RF                                                                   | Nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                                      | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                             | Justierbar                                                                  | Nein                   | Lichtverteiler                                                               | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                         | 11-20° - engstrahlend  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | F                           |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96.4 %                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.8 %                      |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 5 W                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 415 lm                      |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 83 lm/W                          | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Farbwiedergabeindex CRI                                                      | 80-89                       |
| Leistungsfaktor                          | 0.9                              | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   | Farbtemperatur einstellbar                                                   | nein                        |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |                            |                                  |                     |                                        |                     |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom einstellbar      | nein                       | Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                | Höhe/Tiefe                             | 82 mm               |
| Außendurchmesser            | 105 mm                     | Einbauhöhe/-tiefe                | 108 mm              | Einbaudurchmesser                      | 158 mm              |
| Max. Belastung              | 6000 kg                    | Überrollbar                      | Ja                  | Max. Oberflächentemperatur             | 41 °C               |
| Art der Verdrahtung         | mit Durchgangs verdrahtung | Polzahl                          | 3                   | Leiterquerschnitt                      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                | sonstige                   | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 mm <sup>2</sup> | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja                  |
| Bedienung über Bluetooth    | Nein                       | Kompatibel mit Apple HomeKit     | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant        | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                       | Kompatibel mit Casambi           | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein                |
| Herkunftsland               | IT                         | Zolltarifnummer                  | 94054239            | Gewicht                                | 0.700 kg            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung