

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1 + 2, für Photovoltaikanlagen bis 1050 V DC



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121233161

8012823446158

7P.13.9.000.0006

7P.13.9.000.0006

FINDER

0,53

85363030

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2, für Photovoltaikanlagen bis 1050 V DC, 12.5 kA, Varistoren in Y-Schaltung, kompakte Bauweise, Kopfstehend montierbar, Hutschienenmontage, entspricht der EN 61643-31, Breite 72 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	6.25 kA	Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	4 TE	Netzform DC	Ja	Netzform IT	Nein
Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein
Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Max. Dauerspannung DC	1050 V	Nennspannung DC	1050 V
Schutzpegel	3.8 kV	Schutzpegel (DC+ - DC-)	3.8 kV	Schutzpegel (DC+/DC- - PE)	3.8 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 1	Ja	Integrierte Vorsicherung	Nein
Geeignet für Außengebrauch	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.530 kg		