

Wellschlauch PA6 V0 NW8,5 TP0853050U8



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406502     |
| EAN                      | 9008347085224 |
| Hersteller Artikelnummer | 92096362      |
| Hersteller Typ           | TP0853050U8   |
| Hersteller Name          | MAINCOR       |
| Gewicht (Kg)             | 0,026         |
| Zolltarif Nr.            | 39173200      |

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): > 50, Reißdehnung(%): > 100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10

Technische Daten

|                            |               |                       |                  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Nezendurchmesser           | 8.5 mm        | Schutzart (IP)        | sonstige         |
| Farbe                      | schwarz       | Biegeverhalten        | flexibel         |
| Nenngröße in Zoll          | sonstige      | Werkstoffgüte         | Polyamid 6       |
| Einsatztemperatur          | -40 .. 120 °C | Biegeradius, statisch | 15 mm            |
| Ölbeständig                | Ja            | Ummantelungswerkstoff | ohne Ummantelung |
| Form                       | rund          | Halogenfrei           | Ja               |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja            | Brandschutz nach UL94 | V0               |
| Herkunftsland              | DE            | Zolltarifnummer       | 39173200         |
| Gewicht                    | 0.026 kg      |                       |                  |