

Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 25mm²



Sonepar Artikelnummer	120517694
EAN	4012078005227
Hersteller Artikelnummer	154R
Hersteller Typ	154R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,004
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden unterschiedlicher KabelQuerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	25 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	kurz
Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.004 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[DeepLink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)