

Bewegungsmelder 180° IP55 Reichweite 12m schwarz



Sonepar Artikelnummer	120625986
EAN	4003468100721
Hersteller Artikelnummer	1010206
Hersteller Typ	THELUXA E180 BK
Hersteller Name	THEBEN AG
Gewicht (Kg)	0,257
Zolltarif Nr.	90314990

Bewegungsmelder für Wandmontage, dreh-und schwenkbarer Sensorkopf, Innen-oder Außenmontage, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Mischlichtmessung, inkl. Schrauben und Dübel

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	12 m	Max. Einschaltdauer	15 min
Erfassungswinkel horizontal	0 .. 180 °	Max. Schaltleistung	2300 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Vernetzbar	Nein	Scanwinkel	180 °	Optimale Montagehöhe	2,5 m
Treppenlichtautomatik	Nein	Überbrückungsschalter	Nein	Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Anschlussart	Schraubklemme	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	schwarz	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP55	Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Min. Einschaltdauer	1 s
Ausschaltverzögerung	900 s	Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 .. 180 °	Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 .. 90 °
Ansprechhelligkeit	5 .. 1000 lx	Geeignet für C-Last	Nein	Max. Einschaltstrom	10 A
Min. Einschaltstrom	0.1 A	Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-20 .. 40 °C	Breite	78 mm	Höhe	95 mm
Tiefe	141 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90314990
Gewicht	0.257 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung