

Cremona High Power LED Wandleuchte mit Frontleuchte



Sonepar Artikelnummer	120641328
EAN	7318307946376
Hersteller Artikelnummer	7946-370
Hersteller Typ	CREMONA-7946-370
Hersteller Name	KONSTSMIDE
Gewicht (Kg)	1,35
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Wandleuchte, Gehäusefarbe Aluminium, zweiseitiger Lichtaustritt

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h	Geeignet für Lampenleistung	3 W
Max. Systemleistung	9 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	3	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	720 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	140 mm
Höhe/Tiefe	145 mm	Länge	130 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	1	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.350 kg