

Miniatur-Lichtschraken , WL4S-3P2132V



Sonepar Artikelnummer	120912217
EAN	4047084204890
Hersteller Artikelnummer	1046424
Hersteller Typ	WL4S-3P2132V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,071
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	5000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.25 mm	Höhe des Sensors	44.9 mm	Länge des Sensors	22.2 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.071 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite