

Miniatur-Lichtschränken , GSE6-P7112



Sonepar Artikelnummer	120913334
EAN	4047084228889
Hersteller Artikelnummer	1054831
Hersteller Typ	GSE6-P7112
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,077
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	15000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12 mm	Höhe des Sensors	31.5 mm
Länge des Sensors	21 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzbereiches	12 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	375 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.077 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite