

Miniatur-Lichtschraken , WSE4SLC-3P2236A71



Sonepar Artikelnummer	120918741
EAN	4047084451423
Hersteller Artikelnummer	1080961
Hersteller Typ	WSE4SLC-3P2236A71
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,099
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SL-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link , Smart Task Bezeichnung: Zähler + Entprellung

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	60000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	41.8 mm	Länge des Sensors	17.3 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	1 mm²
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.099 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite