

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG30A-2070B10501



Sonepar Artikelnummer	120921771
EAN	4047084401848
Hersteller Artikelnummer	1217887
Hersteller Typ	MLG30A-2070B10501
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	5,408
Zolltarif Nr.	85371098

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle
Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom) , Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 2 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 30 mm , Betriebsreichweite: 5
m , Überwachungshöhe: 2.070 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	1470 mm	Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	PROFIsafe	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein
Reaktionszeit	6.7 ms	Bemessungssteuerspeisespannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	5.408 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite