

Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau



Sonepar Artikelnummer	120983804
EAN	4015081789283
Hersteller Artikelnummer	183340
Hersteller Typ	IZMX16H3-V16F-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	18,715
Zolltarif Nr.	85362090

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom ($I_n = I_u$): 1600 A, bis 440 V 50/60 Hz (I_{cu}): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz (I_{cs}): 50 kA, Überlastauslöser, min. (I_r): 640 A, Überlastauslöser, max. (I_r): 1600 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I_u	1600 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussauschaltstrom I_{cu} bei 400 V, 50 Hz	65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	640 .. 1600 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Polzahl	3	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	960 .. 16000 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	3200 .. 24000 A
Verlustleistung	235 W	Integrierter Erdschlussschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein
Hutschienenmontage optional	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	2	Mit Ausgelöstmelder	Ja	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	hinten	Ausführung des Betätigungselements	Drucktaster	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP31
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	18.715 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung