

Mastleuchte Typ Nr. 0863 - Farbe: Silber, mit 1 x LED 35 W



Sonepar Artikelnummer	121181477
EAN	4007235908633
Hersteller Artikelnummer	690863
Hersteller Typ	690863
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	10,6
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-LED-Mastleuchte 690863 aus Aluminiumguß mit quadratischem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 35 Watt, 3050 lm, 3000 grad. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Typ Nr. 690011. Abmessungen: B 500 x H 2500 x T 220 : Silber RAL 9006 *** ACHTUNG: 2 Packstücke *** Erstes Packstück: 510x275x280, Zweites Packstück: 255x255x2425

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP54
Geeignet für Lampenleistung	38 W	Max. Systemleistung	38 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	lackiert	Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Fernbedienung	ohne	Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programmierter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein	Kabellänge	0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3050 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Breite	220 mm	Höhe/Tiefe	2500 mm	Länge	500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschlussart	Schraubklemme	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990
Gewicht	10.600 kg				

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung