

IP Mini PTZ 4 MPx (4x)



Sonepar Artikelnummer	121376708
EAN	4043158200492
Hersteller Artikelnummer	IPCS84511
Hersteller Typ	IPCS84511
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,65
Zolltarif Nr.	85258900

Der IP Mini PTZ-Dome liefert Videostreams in 4 MPx mit bis zu 25 fps. Mit Ø 13cm ist die Kamera sehr kompakt und verfügt trotzdem über alle Funktionen eines PTZ-Domes. So ist sie ideal für den Einsatz in sehr engem Umfeld, wie privaten Eigenheimen geeignet. Integrierte IR-LEDs ermöglichen den Einsatz bei Tag und Nacht. Über die ABUS Link Station App ist der Zugriff auf die Kamera jederzeit bequem über Smartphone oder Tablet möglich. Das wetterfeste IP66-Gehäuse und die IK10 Klassifizierung stellen zudem den zuverlässigen Einsatz im Außenbereich sicher. PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen Die präzise Steuerung liefert eine 355° Ansicht, der 4-fach optische Zoom stellt auch weiter entfernte Bildausschnitte scharf dar. Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle Anfahren von Bildausschnitten. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt wahlweise auf einem ABUS Rekorder oder lokal auf einer Micro SD-Karte. Komfortable Inbetriebnahme Der Mini PTZ-Dome wird an der Decke oder Wand montiert. Wir empfehlen für die Wandmontage die Wandhalterung TVAC31215 und zur Stromversorgung den PoE Injector TVAC25001. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Netzwerk ist die kostenlose Software "ABUS IP Installer" verfügbar. Diese findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Installation. Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung über PoE erfolgen kann. Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR-Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR-Reichweite/bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR-Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technische Daten

Ausführung	PTZ (Schwenken/ Neigen/ Zoomen)	Brennweitengröße	2.8 .. 12 mm	Power over Ethernet (PoE)	802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	4	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Bildsystem	sonstige	Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Mit Infrarot-Lampe	Ja
Max. Infrarot-Reichweite	20 m	Mit Videobewegungsmelder	Ja	Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Anzahl der Audio-Eingänge	1	Anzahl der Audio-Ausgänge	1
Schutz gegen Vandalismus	Nein	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzart (IP)	IP66
Horizontaler Blickwinkel	31.6 .. 967 °	Vertikaler Blickwinkel	17.8 .. 51 °	Leistungsaufnahme	9.5 W
Versorgungsspannung	12 V	Spannungsart	DC	Farbe	weiß
Durchmesser	131 mm	Höhe	102 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	0.650 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite