

POWT Kabelverschraubung PG29 DUPLO 4x8mm RAL7035 IP68, SW 42, Gewindelänge: 12mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405432     |
| EAN                      | 9008347006199 |
| Hersteller Artikelnummer | 88161357      |
| Hersteller Typ           | 88161357      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,045         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Gesamtlänge: 48mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 Dichtung: Tefabloc 64 Sh A Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Mehrloch-Dichtung ist unten geschlossen, daher keine Blindstifte erforderlich durchgehend mit Verdreherschutz mit verschiedenen Dichteinsätzen kombinierbar UL94, RoHS

Technische Daten

|                                            |               |                            |          |                               |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | PG            | Gewindenennmaß metrisch/PG | 29       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 mm          |
| Werkstoff                                  | Kunststoff    | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung            | 1.41 mm  | Gewindelänge                  | 12 mm         |
| Schlüsselweite                             | 42 mm         | Sechskant Eckmaß           | 48.51 mm | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt   | Halogenfrei                | Ja       | Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                                      | grau          | RAL-Nummer                 | 7035     | Ausführung                    | gerade        |
| Mehrfach-Dichteinsatz                      | Ja            | Mit Zugentlastung          | Ja       | Material Dichtung             | sonstige      |
| Einsatztemperatur                          | -25 .. 120 °C | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| Herkunftsland                              | FR            | Zolltarifnummer            | 39174000 | Gewicht                       | 0.045 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite