

Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 185mm² rm/sm, 240mm² se, M12



Sonepar Artikelnummer	120374148
EAN	4012078477192
Hersteller Artikelnummer	371R12
Hersteller Typ	371R12
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,194
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	185 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	240 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Werkstoff	Aluminium	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Längsdicht	Ja
Kennziffer	28	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.194 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung