

Pressverbinder, Al, längsdicht, 50mm² rm/sm, 70mm² se



Sonepar Artikelnummer	120402132
EAN	4012078537940
Hersteller Artikelnummer	416R
Hersteller Typ	416R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,056
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	50 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	70 mm ²	Werkstoff	Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja	Spannungsreihe	18/30 kV
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.056 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung