

Schütz Reiheneinbau, 3S+1Ö 40A, Spule 230VAC/DC, mechanische Anzeige



Sonepar Artikelnummer	120476623
EAN	8012823376134
Hersteller Artikelnummer	22.44.0.230.4710
Hersteller Typ	22.44.0.230.4710
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,422
Zolltarif Nr.	85364900

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 1 Öffner und 3 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Spule: 230 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	440 V	Bemessungsbetriebsstrom	40 A	Bemessungsbetätigungsspannung	230 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	3	Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1	AC-3	Spannungsart der Betätigungsspannung	AC/DC	Max. Glühlampenlast	4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	1500 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1500 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1500 VA
Schieber für Handschaltung	Nein	Breite in Teilungseinheiten	3	Einbautiefe	63.1 mm
Zusatzeinrichtungen möglich	Nein	Mit Tag-/Nachtfunktion	Nein	Brummfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.422 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite