PRODUKTDATENBLATT

HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 6,4/3,2mm, 9m

Sonepar Artikelnummer	120543453
EAN	8712403064436
Hersteller Artikelnummer	7000099050
Hersteller Typ	HSR-6.4/3.2BK
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,082
Zolltarif Nr.	39173200

Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	**Ausführung**	dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf	6.4 mm	**Innendurchmesser nach Schrumpf**	3.2 mm
Farbe	schwarz	**Werkstoff**	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	2:1	**Nennquerschnitt**	20.58 mm^2
Wandstärke nach Schrumpf	0.6 mm	**Länge**	9 m
Betriebstemperatur	135 °C	**Transparent**	Nein
Halogenfrei	Nein	**Mit Innenkleber**	Nein
UL-Zulassung	Nein	**Herkunftsland**	NL
Zolltarifnummer	39173200	**Gewicht**	0.082 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln