

ZK 25/3 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 2,5-25mm² B



Sonepar Artikelnummer	120706955
EAN	4051589204071
Hersteller Artikelnummer	20407000
Hersteller Typ	ZK 25/3 PDB AL/CU 2,5-25MM² B
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,177
Zolltarif Nr.	85363030

1000V AC / DC, blauer Deckel Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden.
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 96,3 x 52,9 x 70 Angabe je Pol für Cu: Zugang: 1 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) 1 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) Abgang: 2 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,5NM) 3 x 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig), bzw. 1,5 – 6 mm² 16 – 10 AWG feindrätig mit Aderendhülse (2,0NM) Angabe je Pol für Al: Zugang: 1 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) 1 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Abgang: 2 x 16 mm² 6 AWG Rundleiter Al alle Leiterarten (eindrätig und mehrdrätig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	3	Nennstrom	160 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	2.5 .. 25 mm²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	5	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrätige Leiter	Ja	Geeignet für feindrätige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrätige Leiter	Ja
Leiterquerschnitt Abgang	1.5 .. 16 mm²	Leiterquerschnitt Zugang AWG	4 .. 16	Leiterquerschnitt Abgang AWG	6 .. 14
Höhe	68 mm	Breite	99 mm	Tiefe	49 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.177 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite