

Klein-Lichtschraken , WS/WE12L-2N430



Sonepar Artikelnummer	120909776
EAN	4047084123702
Hersteller Artikelnummer	1018255
Hersteller Typ	WS/WE12L-2N430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,243
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 80 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Keine , Laserklasse: 2 , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	80000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm	Länge des Sensors	41.5 mm
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	45 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	60 m	Schaltfrequenz	2500 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	150 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.243 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite