

VDE-AKKUHYDRAULISCHES SCHNEIDWERKZEUG, BOS



Sonepar Artikelnummer	120992294
EAN	4012078995825
Hersteller Artikelnummer	ESM25ISB
Hersteller Typ	ESM25ISB
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	7,8
Zolltarif Nr.	84672920

VDE-Akkumotiveschneidwerkzeug, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch Abspannseilen (stay wire), extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub, einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für Freileitung (ACSR, Aldrey), Abspannseile und hochfeste Abspannseile. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KKESM50IS)

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	25 mm
Max. Kabelquerschnitt	490 mm²	Gesamtlänge	477 mm
Schneidkopf auswechselbar	Ja	Schneidbacken auswechselbar	Nein
Isoliert	Ja	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein	Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein
Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Ja
Mit Abisolierfunktion	Nein	Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	7.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo