# PRODUKTDATENBLATT

## Leistungsschütz, 380 V 400 V 315 kW, 2 S, 2 Ö, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubansch

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120204080 |
| EAN | 4015082082154 |
| Hersteller Artikelnummer | 208215 |
| Hersteller Typ | DILM580/22(RA110) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 16,212 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komfortgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 580 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 980 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith = 2000 A

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 48 .. 110 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 48 .. 110 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC/DC |
| **Anzahl der Öffner als Hauptkontakte** | 0 | **Anzahl der Schließer als Hauptkontakte** | 3 | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V** | 580 A |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 315 kW | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V** | 250 kW | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 48 .. 110 V |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schienenanschluss | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 48 .. 110 V | **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 48 .. 110 V |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V** | 456 A | **Bemessungsbetriebsleistung NEMA** | 298 kW | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 2 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 2 | **Geeignet für Reiheneinbau** | Nein | **Breite** | 250 mm |
| **Höhe** | 296 mm | **Tiefe** | 232 mm | **Herkunftsland** | RO |
| **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 16.212 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*