

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 13A,1-polig+N,10kA,230VAC,2TE



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120375379     |
| EAN                      | 3414970392114 |
| Hersteller Artikelnummer | 404097        |
| Hersteller Typ           | 404097        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,281         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsschaltvermögen Icn10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Technische Daten

|                                 |             |                                                      |          |                               |       |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| Auslösecharakteristik           | B           | Polzahl (gesamt)                                     | 2        | Anzahl der abgesicherten Pole | 1     |
| Bemessungsstrom                 | 13 A        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA    | Mitschaltender Neutralleiter  | Ja    |
| Breite in Teilungseinheiten     | 2           | Einbautiefe                                          | 44 mm    | Bemessungsspannung            | 230 V |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp               | 4 kV     | Spannungsart                  | AC    |
| Frequenz                        | 50 .. 60 Hz | Energiebegrenzungsklasse                             | 3        | Unterputzmontage              | Ja    |
| Überspannungskategorie          | 3           | Verschmutzungsgrad                                   | 2        | Zusatzeinrichtungen möglich   | Ja    |
| Schutzart (IP)                  | IP20        | Explosionsgeschützt                                  | Nein     | Herkunftsland                 | PL    |
| Zolltarifnummer                 | 85362010    | Gewicht                                              | 0.281 kg |                               |       |

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)