

## LED-Strahler



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120966075                       |
| EAN                      | 4053167449478                   |
| Hersteller Artikelnummer | 60716557                        |
| Hersteller Typ           | V2 L 6000-940 LDO 3CY WFL WH WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                        |
| Gewicht (Kg)             | 1,5                             |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                        |

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur, Optimierte für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Adapter-Farbe weiß, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 43 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 6300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 62 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbeschichtet, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 220x115x298 mm, Gewicht: 1,45 kg,


## Technische Daten

|                                                                            |                        |                                   |                                  |                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verstellbarkeit                                                            | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                               | weiß                    |
| Nennspannung                                                               | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel               | 41-80° - breitstrahlend          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                    | 100000 h                |
| Max. Systemleistung                                                        | 62 W                   | Farbtemperatur                    | 4000 K                           | Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja                      |
| Geeignet für Einbaumontage                                                 | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung     | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja                      |
| Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                         | Nein                   | Geeignet für Stromschienenmontage | Ja                               | Mit Bewegungsmelder                                                        | Nein                    |
| Mit Lichtsensor                                                            | Nein                   | Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                           | Ja                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                       | 1                      | Fassung                           | ohne                             | Werkstoff der Abdeckung                                                    | Kunststoff strukturiert |
| Spannungsart                                                               | AC                     | Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                          | Ja                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                               | Nein                   | Dimmung 0-10 V                    | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                             | Nein                    |
| Dimmung DALI                                                               | Ja                     | Dimmung DMX                       | Nein                             | Dimmung DSI                                                                | Nein                    |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                   | Nein                   | Dimmung LineSwitch                | Nein                             | Dimmung herstellereigenspezifisch                                          | Nein                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                            | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt           | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                    | Nein                    |
| Dimmung programmierbar                                                     | Nein                   | Dimmung RF                        | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                                | Nein                    |
| Dimmung Touch and Dim                                                      | Nein                   | Dimmung Zigbee                    | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                    | Nein                    |
| Reflektor                                                                  | ohne                   | Lichtverteilung                   | symmetrisch                      | Lichtaustritt                                                              | direkt                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015        | E                      | Klirrfaktor (THD)                 | 6.53 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungtemp. | 90 %                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungtemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung      | Nein                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                | I                       |
| Geeignet für Lampenleistung                                                | 62 W                   | Lichtfarbe                        | weiß                             | Farbtemperatur einstellbar                                                 | nein                    |

|                                                            |                           |                                                                                    |               |                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 90-100                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                            | 6300 lm       | Lichtstrom einstellbar                                     | stufenlos           |
| Leuchtenlichtausbeute                                      | 102 lm/W                  | Leistungsfaktor                                                                    | 0.95          | Flimmerwert Pst LM                                         | 1                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein                      | Länge                                                                              | 220 mm        | Breite                                                     | 115 mm              |
| Höhe/Tiefe                                                 | 298 mm                    | Art der Verdrahtung                                                                | Abschluss     | Anschließbarer Leiterquerschnitt                           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                               | Stromschienenadap-<br>ter | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 30                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 51                        | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach<br>EN 12464-1          | Nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich     | Ja                        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein          | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                            | SDCM2               |
| Blendbegrenzung (UGR)                                      | 7                         | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein          | Bedienung über Bluetooth                                   | Nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                      | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein          | Herkunftsland                                              | DE                  |
| Zolltarifnummer                                            | 94051190                  | Gewicht                                                                            | 1.500 kg      |                                                            |                     |

## Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)