

Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS in Industriekassette - 44 tlg.



Sonepar Artikelnummer	121226003
EAN	4007140026255
Hersteller Artikelnummer	245030
Hersteller Typ	Gewindewerkzeugsatz-44-tlgSet-3
Hersteller Name	RUKO
Gewicht (Kg)	3,903
Zolltarif Nr.	82074010

Gewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS / je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm + 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Schneideisenhalter DIN 225 - 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm + 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2 + 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschablone. 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS

Technische Daten

Anzahl der Steckdosen	1	Anschlussart	Steckklemme	Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Nennstrom	16 A	Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	1	Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0	Mit Signallampe	Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0	Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	Anzahl der Phasen	1
Mit Klappdeckel	Ja	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein	Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	1013	Metallicfarbe	Nein	Transparent	Nein
Abschließbar	Nein	Auswurfmechanismus	Nein	Isolierter Einbau	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein	Mit Orientierungslicht	Nein	Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein	Mit Feinsicherung	Nein	Sonderstromversorgung	ohne
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Ja	Mit Ein-/Ausschalter	Nein	Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Nennspannung	250 V	Frequenz	50 Hz	Bemessungsfehlerstrom	0 mA
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK03	Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	30 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	82074010	Gewicht	3.903 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite