

Blitzstrom-Überspannungsableiter, 50kA, N-PE



Sonepar Artikelnummer	121279579
EAN	4015081787852
Hersteller Artikelnummer	184749
Hersteller Typ	SPBT12-NPE50
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,094
Zolltarif Nr.	85365080

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt A534, il entsprechend IEC 61643-1, SPD Typ T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305

Technische Daten

Polzahl	1	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	50 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Nennspannung AC	240 V	Schutzpegel	1.4 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja
Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein
Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Ja	Max. Dauerspannung DC	0 V
Nennspannung DC	0 V	Max. PV-Spannung	0 V	Schutzpegel L-N	0 kV
Schutzpegel L-PE	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.4 kV	Schutzpegel (DC+ - DC-)	0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)	0 kV	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Spezifische Energie (W/R)	625 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung	0 A	Max. Überstromschutzeinrichtung	0 A	Montageart	Hutschiene TH35
Stichverdrahtung (Sicherung)		V-Verdrahtung (Sicherung)			
Baugröße	1 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm²
Fernsignalisierung	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte	Nein	Spannungsschaltende	Ja	Überstromgeschützter	Nein
Schutzwirkung zum Endgerät		Funkentreckentechnologie		Spannungsabgriff	
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.094 kg				