

PrimaLED LED Flächenstrahler 10 m Anschlussleitung 2x1,0 mm² - IP65



Sonepar Artikelnummer	120357045
Hersteller Artikelnummer	115606
Hersteller Typ	PRIMALED.25,2W.CW.230V.K10.GG
Hersteller Name	GIFAS
Zolltarif Nr.	94054940

LED Flächenstrahler PrimaLED 26W 230V

Eigenschaften:

Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung
Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
Minimale Temperaturentwicklung
Extrem Schaltfest (> 1 Mio)
Wartungsfrei
Keine UV / IR Strahlung
Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz
Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt
Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V AC
Stromversorgung: Netzanschluss
Leuchtmittel: 84x0,3W SMD-LED's
Betriebsleistung: 26W
Farbtemperatur: 5.700K
Lichtleistung: 4.200lm
Schutzart Leuchte: IP65
Schutzart Stecker: IP44
Schutzklasse: II
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T)
Gewicht: 3,1kg

Zuleitung:

10m Gifas-Proflexx-Kabel 2x1,0qmm mit angespritztem Schukostecker 16A

Technische Daten

Zolltarifnummer

94054940