

WL, DL, Aluminium, Nr. 6309, silber, 1 x LED 36 W, 3600 lm



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120708425                      |
| EAN                      | 4007235963090                  |
| Hersteller Artikelnummer | 696309                         |
| Hersteller Typ           | WAND- UND DECKENLEUCHTE-696309 |
| Hersteller Name          | ALBERT                         |
| Gewicht (Kg)             | 2,9                            |
| Zolltarif Nr.            | 94054990                       |

Wand- und Deckenleuchte C, Typ Nr. 6309  
Farbe: silber, 1 x 36 W, 3600 , Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Opalglas

## Technische Daten

|                                                                     |                                      |                                                         |                  |                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                                 | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium   |
| Gehäusefarbe                                                        | Silber                               | Geeignet für Lampenleistung                             | 36 W             | Max. Systemleistung                                     | 36 W        |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                               | Geeignet für Wandmontage                                | Ja               | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                   | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein        |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                | Oberflächenschutz Gehäuse                               | lackiert    |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas opal                            | Spannungsart                                            | AC               | Nennspannung                                            | 230 V       |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja          |
| Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                                 | Dimmung 1-10 V                                          | Nein             | Dimmung DALI                                            | Nein        |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein                                 | Dimmung DMX                                             | Nein             | Dimmung DSI                                             | Nein        |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                                 | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Ja          |
| Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                                 | Dimmung programmierbar                                  | Nein             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein        |
| Dimmung RF                                                          | Nein                                 | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein             | Dimmung Zigbee                                          | Nein        |
| Dimmung mit Push-button                                             | Nein                                 | Lichtverteiler                                          | ohne             | Lichtverteilung                                         | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | freistrahlend/diffus                 | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3            | Lichtaustritt                                           | direkt      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30          |
| Schutzart (NEMA)                                                    | sonstige                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                                 | Mit Lichtsensor                                         | Nein             | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | ohne        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 3600 lm                              | Lichtfarbe                                              | weiß             | Flimmerwert Pst LM                                      | 1           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                                | Leistungsfaktor                                         | 1                | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                                 | Höhe/Tiefe                                              | 75 mm            | Außendurchmesser                                        | 310 mm      |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung   | Polzahl                                                 | 3                | Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm²     |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme                        | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1              | Blendbegrenzung (UGR)                                   | 1           |
| Farbtemperatur einstellbar                                          | nein                                 | Lichtstrom einstellbar                                  | nein             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein        |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |          |                               |          |                                 |      |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| Bedienung über Bluetooth    | Nein     | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | Herkunftsland                   | DE   |
| Zolltarifnummer             | 94054990 | Gewicht                       | 2.900 kg |                                 |      |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung