

Auslöseblock, 15 - 36 A, Anlagenschutz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Grundgerät PKE32



Sonepar Artikelnummer	120925467
EAN	4015081498918
Hersteller Artikelnummer	153164
Hersteller Typ	PKE-XTUCP-36
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	85389099

Elektronische Steuerungsoption für System- und Kabelschutz gemäß IEC60947-2 für Grundgerät PKE32, Elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2.4: 1) einstellbare Kurzschlussentriegelung. Werkzeuglose Montage mit PKE-Grundgerät.

Technische Daten

Polzahl	3	Bemessungsdauerstrom Iu	36 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	15 .. 36 A
Kurzschlussauslöserfunktion	verzögert	Mit Erdschlussschutzfunktion	Nein	Ausführung des Motorschutzes	elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom	36 A	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	690 V	Versorgungsspannung AC 60 Hz	690 V	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung AC 50 Hz	690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	690 V	Betriebsspannung DC	690 V
Breite	45 mm	Höhe	64.2 mm	Tiefe	41.6 mm
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.090 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Flussdiagramm