

## LED-Pollerleuchte 3000K 23W statisch runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159020               |
| EAN                      | 8018367721041           |
| Hersteller Artikelnummer | 3114904                 |
| Hersteller Typ           | 3114904-KHA CITY        |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 14,0                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Pollerleuchtenserie für den Außenbereich, bestehend aus: Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzipiert wurden. Die Linsen sind aus einem spezifischen Polycarbonatoptik gefertigt, der die höchstmögliche Durchlässigkeit samt UV Strahlen - und Hitzebeständigkeit gewährleistet. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Anschlusskasten aus Technopolymer. Inklusive zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD). Elektrischer Anschlusskasten IP68 aus Technopolymer, verbunden mit der Leuchte mit dem Kabel H07RN-F, für Durchgangsverdrahtung und Kabel Ø 7 - 13,5 mm geeignet. Er ermöglicht die Installation und den Anschluss der Leuchte an das Stromnetz, ohne dass sie geöffnet werden muss. Außenschrauben aus Edelstahl.

### Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                         |                                    |                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                          | Gehäusefarbe                                            | anthrazit                     |
| Schutzart (IP)                                                      | IP66                   | Schlagfestigkeit                                        | IK10                               | Max. Systemleistung                                     | 23 W                          |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                 | Höhe/Tiefe                                              | 2600 mm                            | Art der Leuchte                                         | Pollerleuchte                 |
| Mit Grundplatte                                                     | Ja                     | Mit Lichtsensor                                         | Nein                               | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                  | Fassung                                                 | ohne                          |
| Werkstoffgüte des Gehäuses                                          | sonstige               | Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet                  | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff transparent        |
| Spannungsart                                                        | AC                     | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V                       | Art der Spannungsversorgung                             | Netzbetrieb                   |
| Nennstrom                                                           | 850 mA                 | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                     | Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel        | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Nein                          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                               | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                            |
| Geeignet für Lampenleistung                                         | 23 W                   | Lichtverteilung                                         | symmetrisch                        | Lichtaustritt                                           | direkt                        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1955 lm                | Leuchtenlichtausbeute                                   | 85 lm/W                            | Ausstrahlungswinkel                                     | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                   | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89                              | Leistungsfaktor                                         | 0.9                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                          | nein                   | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                          |
| Durchmesser                                                         | 155 mm                 | Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                 | 2                             |
| Leiterquerschnitt                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>    | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 28                                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 46                            |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme          | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup>         | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                          |
| Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein                   | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                               | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                          |
| Herkunftsland                                                       | IT                     | Zolltarifnummer                                         | 94054239                           | Gewicht                                                 | 14.000 kg                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

