

UP-Raumregler 63x63mm 5-30C AC230V Ausgang Kontaktlos schaltb. 5Stellantriebe sw



Sonepar Artikelnummer	121389397
EAN	4017254169908
Hersteller Artikelnummer	547890057802
Hersteller Typ	UTE 2100-SCHWARZ-M-63
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,105
Zolltarif Nr.	90321020

Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Schwarz matt, 63x63 mm, Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Umschaltbar für Stellantriebe stromlos offen oder stromlos geschlossen, daher einsetzbar zum Heizen oder Kühlen. Einstellbare Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.

Technische Daten

Regelungsart An/Aus	Nein	Regelungsart modulierend	Ja	Art der Spannungsversorgung	230 V
Anschluss	drei-/vieradrig	Messbereich	5 .. 30 °C	Regelcharakteristik	sonstige
Farbe	schwarz	Mit Empfänger	Nein	Sensor extern	Nein
Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Geeignet für Kühlen	Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0	Differenz verstellbar	Nein	Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssens or	Temperatur ablesbar	Nein	Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	Nein
Mit Display	Nein	Bedienung	Dreh	Kontaktausführung	Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte	230 V	Schutzart (IP)	IP30	Explosionssgeschützt	Nein
Breite	63 mm	Tiefe	17 mm	Höhe	63 mm
Klasse des Temperaturreglers	IV	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	90321020	Gewicht	0.105 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktfamilienansicht