

FI-Schutzschalterprüfgerät wie RCDT320 plus SpeicherGerman



Sonepar Artikelnummer	120439373
EAN	5036175214244
Hersteller Artikelnummer	RCDT330-DE-SC
Hersteller Typ	RCDT330
Hersteller Name	MEGGER
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	90303900

RCDT330, FI/RCD-Prüfgerät .Prüfung von FI/RCD Typ AC, A, S und F.Auslösezeit und Auslösestromprüfung mit Rampe.Spannungsbereich von 50 V bis 280 V, 45...65 Hz.Robustes Gehäuse mit Schutzabdeckung, Schutzart IP54.Messwertspeicher und USB-Schnittstelle.Die FI/ RCD-Prüfgeräte der RCDT300-Serie können Prüfungen an Fehlerstrom-Schutzschaltern mit Bemessungsfehlerströmen von 10 mA bis 1000 mA und mit den folgenden Parametern durchführen 1/2x, 1x und 5x, sowie selektive und Typ A FI/RCD-Schutzschalter prüfen.Ausstattung: Hintergrundbeleuchtete LC-Anzeige, Spannungs- und Frequenzmessung, Betrieb mit Batterien und Akkus möglichTechnische Daten: Anzeige: LCD (3 1/2 Digits), hintergrundbeleuchtet, Messkategorie: CAT III / 300 V, Schutzart IP54, Speicher: ca. 1.000 Messwerte, Schnittstelle: USB, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 980 g, Spannungsversorgung: Batterien 8 x 1,5 V, IEC LR6 AA oder wahlweise Akku 8 x 1,2 V NiMH. Weitere technische Daten: RCD Typen: AC, A, S und F, Bemessungsfehlerströme: 10 mA bis 1000 mA sowie einstellbar, Auslösezeitprüfung: 1/2x, 1x und 5x I, Auslösestromprüfung: mit Rampenfunktion, Auto-Funktion, Berührungsspannungsmessung: bis 50 V, Spannungsmessung: 0 bis 300 V AC, Frequenzmessungen: 25 bis 450 Hz.Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Messleistungsset 2-polig, mit Prüfspitzen und Klemmen, Schukomessleitung, 8 Batterien 1,5 V (AA), Ausführliche Anleitung auf CD.

Technische Daten

Geeignet für Wasser	Nein	Geeignet für Trinkwasser	Nein
Geeignet für Kraftstoff/Öl	Nein	Verpackung	Koffer
Länge	203 mm	Breite	148 mm
Höhe	78 mm	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	90303900	Gewicht	1.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite