

Schaltuhr Reiheneinbau, elektronisch, Wochenprogramm, 1 W 16A, 230VAC



Sonepar Artikelnummer	120476469
EAN	8012823365220
Hersteller Artikelnummer	12.51.8.230.0000
Hersteller Typ	12.51.8.230.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	91070000

Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, Joystickprogrammierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder-App kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO₂, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 48 Speicherplätze, Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	1	Versorgungsspannung	230 V
24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja	Astroprogramm	Nein
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	1800 s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	6	Ganggenauigkeit pro Tag	1 s
Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja	Mit Speicherkarte	Nein
60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Nein	Ferienprogramm	Nein
Impulsprogramm	Nein	Zyklusprogramm	Nein	Zufallsprogramm	Nein
Betriebsstundenzähler	Nein	Netzsynchon	Nein	Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein	GPS	Nein
Anzahl der Kontakte	1	Anzahl der Speicherplätze	48	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Geeignet für Handbedienung	Nein	Externer Tastereingang	Nein	Schaltungsvorwahl	Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Max. Schaltleistung LED	400 W	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2	Breite	35 mm
Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.090 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite