

Pressverbinder von Al 95mm<sup>2</sup> rm/sm auf Cu 25mm<sup>2</sup> rm/sm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120517839     |
| EAN                      | 4012078538503 |
| Hersteller Artikelnummer | 328R25        |
| Hersteller Typ           | 328R25        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,052         |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

|                               |                     |                                  |                    |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| Querschnittsform              | rund/sectorförmig   | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 95 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 120 mm <sup>2</sup> | Werkstoff                        | Aluminium/Kupfer   |
| Cu-Nennquerschnitt            | 25 mm <sup>2</sup>  | Anschluss als Cu-Bolzen          | Nein               |
| Für zugfeste Verbindungen     | Nein                | Geeignet für Al/St-Seile         | Ja                 |
| Geeignet für Aldrey-Seile     | Nein                | Ölstopp/Mittelsteg               | Ja                 |
| Spannungsreihe                | 12/20 kV            | Herkunftsland                    | CN                 |
| Zolltarifnummer               | 85359000            | Gewicht                          | 0.052 kg           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung