

Kompakt-Lichtschraken , WTB27X-3P1811



Sonepar Artikelnummer	120910017
EAN	4047084129353
Hersteller Artikelnummer	1027988
Hersteller Typ	WTB27X-3P1811
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,83
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W27-3 Ex , Schaltabstand max.: 30 mm ... 1.600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc X Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode,Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1600 mm	Max. Schaltabstand	1600 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	31.4 mm	Höhe des Sensors	112.3 mm	Länge des Sensors	70.4 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-40 .. 75 °C	Reaktionszeit	1.5 ms	Schaltfrequenz	350 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	20000 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.830 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite