

Miniatur-Lichtschraken , WSE4S-3P1330V



Sonepar Artikelnummer	120912972
EAN	4047084231223
Hersteller Artikelnummer	1052887
Hersteller Typ	WSE4S-3P1330V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,234
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	5000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.25 mm	Höhe des Sensors	48.6 mm
Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	2 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	50 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.234 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite