

Hybrid-Lichtschraken , HTB18-P3B2BED04



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923613       |
| EAN                      | 4047084430473   |
| Hersteller Artikelnummer | 1080550         |
| Hersteller Typ           | HTB18-P3B2BED04 |
| Hersteller Name          | SICK            |
| Gewicht (Kg)             | 0,171           |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Hell-/dunkelschaltend , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

|                               |            |                     |                       |                                         |                          |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Max. Schaltabstand            | 5 mm       | Max. Ausgangsstrom  | 100 mA                | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder |
| Ausführung des Schaltausgangs | PNP        | Schutzart (IP)      | IP67                  | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3           |
| Gehäusebauform                | sonstige   | Breite des Sensors  | 16.2 mm               | Höhe des Sensors                        | 45.5 mm                  |
| Länge des Sensors             | 31.8 mm    | Tastfunktion        | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff               |
| Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff | Umgebungstemperatur | -40 °C                | Reaktionszeit                           | 0.5 ms                   |
| Schaltfrequenz                | 1000 Hz    | Spannungsart        | DC                    | Wellenlänge des Sensors                 | 631 nm                   |
| Lichtfleck                    | 7 mm²      | Herkunftsland       | US                    | Zolltarifnummer                         | 85365019                 |
| Gewicht                       | 0.171 kg   |                     |                       |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite