

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten



Sonepar Artikelnummer	121131840
EAN	8012823421117
Hersteller Artikelnummer	7S.43.9.024.0211
Hersteller Typ	7S.43.9.024.0211
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85364900

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 3 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ist ein Performance Level von PL "e" erreichbar. Zweikanaliges Architektursystem (1002), 2 Schließer + 1 Öffner für 6 A + 1 Schließer als Hilfskontakt, Kontaktmaterial AgSnO2/AgNi+Au, Versorgungsspannung 24 V DC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22.5 mm, Schutzart IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	1	Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	sonstige	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP20
Breite	22.5 mm	Höhe	86.2 mm	Tiefe	100.3 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.116 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite