

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5



Sonepar Artikelnummer	12120154717
EAN	4044774692326
Hersteller Artikelnummer	0091353/1000
Hersteller Typ	0091353/1000
Zolltarif Nr.	85444995

Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (> 180°C) Bereich, Hochöfen und Glasschmelzen, Chemie- und Kraftwerksbau, Motoren- und Ofenbau, Leuchten-, Geräte- und Apparatebau, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht, Aderisolation ab 16mm²: Glimmerbandierung und imprägniertes Glasseidegeflecht, Aderfarbe: weiß, Halogenfrei, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet, Bei Spitzentemperaturen von über +350°C empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 650 SC and ÖLFLEX HEAT 1565 SC,

Technische Daten

Zolltarifnummer	85444995
Aufmachung	Trommel 1000 m

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite