

Motorschutzscharter



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121282511     |
| EAN                      | 4015082653309 |
| Hersteller Artikelnummer | 265330        |
| Hersteller Typ           | PKZM0-0,16/AK |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,25          |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Motorschutzscharter mit abschließbarem Drehknebel nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlussauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehör: Hilfsscharter, Spannungsauslöser, Scharter Modul, Clipsplatte

Technische Daten

|                                         |                    |                                                            |           |                                            |                               |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 0.1 .. 0.16 A      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers     | 2.5 A     | Auslösetechnik                             | thermomagnetisch              |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                 | 0 kW      | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW                          |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschlüssen | Mit integriertem Hilfsscharter                             | Nein      | Polzahl                                    | 3                             |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein               | Phasenausfallempfindlich                                   | Ja        | Bemessungsdauerstrom Iu                    | 0.16 A                        |
| Verlustleistung                         | 5.39 W             | Ausführung des Betätigungselements                         | Drehknopf | Gerätebauart                               | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein               | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC | 150 kA    | Schutzart (IP)                             | IP20                          |
| Höhe                                    | 93 mm              | Breite                                                     | 45 mm     | Tiefe                                      | 76 mm                         |
| Herkunftsland                           | DE                 | Zolltarifnummer                                            | 85362010  | Gewicht                                    | 0.250 kg                      |