

NZM,Energie Kl.1, 1600A,3p,Schraub



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121313771     |
| EAN                      | 4015081875528 |
| Hersteller Artikelnummer | 189605        |
| Hersteller Typ           | NZMN4-PX1600  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 19,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

|                                     |               |                                                              |                                  |                                                               |                  |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 1600 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 37 kA            |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 640 .. 1600 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                             | 3             | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 10 A                        | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 3200 .. 38400 A  |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein          | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                             | Hutschienenmontage optional                                   | Nein             |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0             | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein          | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne            |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel     | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                               | Motorantrieb integriert                                       | Nein             |
| Motorantrieb optional               | Ja            | Schutzart (IP)                                               | IP20                             | Herkunftsland                                                 | RO               |
| Zolltarifnummer                     | 85362090      | Gewicht                                                      | 19.000 kg                        |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung