

Kabelbinder Doppelschleifenausführung aus Edelstahl , 1359x15,9mm, VPE 25



Sonepar Artikelnummer	121393772
EAN	0074983446308
Hersteller Artikelnummer	MLT8DEH15-Q316
Hersteller Typ	MLT8DEH15-Q316
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	1,456
Zolltarif Nr.	73269098

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist. Der Kabelbinder selbst verfügt über abgerundete Kanten zum Schutz von Kabeln und Anwender und durchläuft mehrere Produktionsabläufe, um den höchsten Grad an Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Selbstverriegelung kann der Binder sicher von Hand angezogen werden ohne zusätzliche Installationsschritte. Die Edelstahlkabelbinder gibt es in verschiedenen Härteklassen und mit Voll-, Teil- oder ohne Beschichtung. Zwecks Markierungen sind auch verschiedene Farben verfügbar, um das Pan-Steel Sortiment abzurunden. Darüber hinaus bietet das Pan-Steel Sortiment zahlreiche Zulassung u.a. für den Schiffsbau, Sonderausführungen für spezielle hohe Zugfestigkeiten und vieles mehr. Die Edelstahlkabelbinder sind in verschiedenen Längen und Breiten sowie Verpackungsgrößen erhältlich.

Technische Daten

Breite des Bandes	12.7 mm	Bandlänge	1.36 mm	Banddicke	0.4 mm
Ausführung	ohne Verzahnung	Bandverschluss	Ball-/ Kugelverschluss	Werkstoff	Metall
Farbe	Edelstahl	Min. Haltekraft	4.45 N	Betriebstemperatur	-60 .. 538 °C
Montagetemperatur	-60 .. 538 °C	Oberflächenschutz	unbehandelt	UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
Halogenfrei	Ja	Transparent	Nein	Fluoreszierend	Nein
Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein	Befestigungsart	ohne
VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Nein	UL-Zulassung	Ja
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	73269098	Gewicht	1.456 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung • Montageanleitung • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Produktpräsentation