

Leistungsschalter für Motorschutz , 45-63A Magn. 819A



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120394816       |
| EAN                      | 9005738205445   |
| Hersteller Artikelnummer | M4-63R-63       |
| Hersteller Typ           | M4-63R-63       |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Gewicht (Kg)             | 1,1             |
| Zolltarif Nr.            | 85362010        |

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 45-63A Magn. 819A

Technische Daten

|                                                                            |                      |                                                        |                                      |                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                                          | 45 .. 63 A           | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 819 A                                | Auslösetechnik                             | elektronisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                                 | 690 V                | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 18.5 kW                              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 30 kW        |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                               | Schraubanschlus<br>s | Mit integriertem Hilfsschalter                         | Ja                                   | Polzahl                                    | 3            |
| Mit thermischem Überlastschutz                                             | Ja                   | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                                 | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 6 A          |
| Ausführung des Betätigungselements                                         | Drehknopf            | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechni<br>k | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein         |
| Bemessungsgrenzkurzschlussaussc<br>haltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 50 kA                | Schutzart (IP)                                         | IP20                                 | Höhe                                       | 140 mm       |
| Breite                                                                     | 55 mm                | Tiefe                                                  | 144 mm                               | Herkunftsland                              | KR           |
| Zolltarifnummer                                                            | 85362010             | Gewicht                                                | 1.100 kg                             |                                            |              |