

Relais für UP-Dose oder Schalterdose, 1 Schliesser 12A, für 24VDC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476489        |
| EAN                      | 8012823376806    |
| Hersteller Artikelnummer | 13.31.9.024.4300 |
| Hersteller Typ           | 13.31.9.024.4300 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,027            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Schaltrelais für Unterputzdose oder Schaltdose, monostabil, 1 Schließer für 12 A, Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub>, max. Einschaltstrom 80 A-5 ms, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 300 W, Umgebungstemperatur: -10 bis + 60° C. Spulendaten 24 V DC- 0,4 W, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                                   |            |                                   |          |                                            |        |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------|
| Funktion                                          | mechanisch | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1        | Anzahl der Kontakte als Öffner             | 0      |
| Bemessungsstrom                                   | 12 A       | Versorgungsspannung               | 24 V     | Spannungsart der Versorgungsspannung       | DC     |
| Montageart                                        | Unterputz  | Breite in Teilungseinheiten       | 2.1      | Einbautiefe                                | 39 mm  |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler                  | 0          | Steuerspannung 1                  | 24 V     | Steuerspannungsart 1                       | DC     |
| Max. Glühlampenlast                               | 800 W      | Max. Leuchtstofflampenlast        | 400 VA   | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 400 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 300 VA     | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)  | 5 A      | Herkunftsland                              | IT     |
| Zolltarifnummer                                   | 85364900   | Gewicht                           | 0.027 kg |                                            |        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite